CONCRETESYSTEMS
SRLIMOLA

SL-20M
Accessorio Pompa CLS



SL-20M
Accessorio Pompa CLS

Un partner sul lavoro.
A great working partner.

Accessorio Pompa CLS

Concrete Pump Attachment

Accesorio Bomba para Hormigón

Anbaubetonpumpe für Kompaktlader

Accessoire Pompe à Béton



Designed by CONCRETESYSTEMS SRLIMOLA

www.concretesystems.it

SL-20M

Accessorio Pompa CLS

ITA

Accessorio Pompa CLS

Compattezza e versatilità caratterizzano l'accessorio pompa per calcestruzzo **SL-20M** di ***Concrete Systems***. Adatto alle più svariate applicazioni per il pompaggio di calcestruzzo, può essere montato sui modelli di skid più diffusi. In questo modo raggiunge luoghi dove le tradizionali pompe carellate non arrivano e consente la distribuzione del calcestruzzo ovunque all'interno del cantiere. In ambienti chiusi (capannoni o gallerie) può facilmente sostituire un braccio pompa il cui utilizzo è escluso. Comodità e semplicità d'uso fanno di **SL-20M** un partner sul lavoro. Un telecomando a disposizione dell'operatore dello skid permette di azionare la pompa dall'interno del veicolo. Con **SL-20M** avrete sempre il calcestruzzo a portata di mano, con costi estremamente contenuti.

ENG

Concrete Pump Attachment

The **SL-20M** concrete pump attachment built by ***Concrete Systems*** is both compact and versatile. Ideal for a wide range of concrete pumping applications, it can be fitted to just about all skids in circulation. This enables **SL-20M** to reach areas traditional trailer pumps will not get to and allows you to place concrete almost anywhere on the job site. In closed environments (warehouses or tunnels) it can easily replace a boom pump whose utilisation is excluded. Practicality and ease of use make **SL-20M** a great working partner. The skid operator can activate the pump conveniently via a remote control device from within the vehicle itself. **SL-20M** offers you concrete on hand anywhere, anytime and at very reasonable costs.

FRA

Accessoire Pompe à Beton

Compact et polyvalent, voilà les atouts de l'accessoire pompe à béton **SL-20M** de ***Concrete Systems***. Indiqué aux applications les plus diverses pour le pompage de béton, cet accessoire peut être installé sur les chargeurs compacts les plus utilisés. Il atteint donc les endroits où les pompes traditionnelles montées sur pneus n'arrivent pas et permet ainsi la distribution de béton partout à l'intérieur du chantier. En cas de chantiers fermés (hangars et tunnels) cet accessoire remplace aisément le mât distributeur dont l'utilisation est exclue. Pratique et simple à utiliser, **SL-20M** est un véritable partenaire pour votre travail. Une télécommande à disposition de l'opérateur sur le chargeur permet d'activer la pompe depuis l'intérieur du véhicule. Avec **SL-20M** le béton est toujours à la portée de la main à des coûts très limités.

DEU

Anbaubetonpumpe Für Kompaktlader

Kompaktheit und Vielseitigkeit prägen die von ***Concrete Systems*** gebaute Anbaubetonpumpe **SL-20M**. Das für die verschiedensten Einsätze von Betonpumpen geeignete Gerät kann an die gebräuchlichsten Kompaktladermodelle angebaut werden. Die **SL-20M** erreicht Einbaustellen, die für die herkömmlichen Anhängerbetonpumpen nicht zugänglich sind. Dadurch wird die Betonverteilung überall auf der Baustelle möglich. In geschlossenen Räumen (Hallen oder Tunnel) kann die **SL-20M** schnell und einfach einen Verteilermast, dessen Einsatz nicht infrage kommt, ersetzen. Praktische Beschaffenheit und Bedienungsfreundlichkeit machen die **SL-20M** zu einem idealen Arbeitspartner. Über eine Fernsteuerung kann der Fahrer die Pumpe vom Fahrzeuginneren aus steuern. Mit der **SL-20M** verfügen Sie jederzeit, überalll und extrem kostengünstig über Beton.

ESP

Accesorio Bomba para Hormigón

El accesorio bomba para hormigón **SL-20M** de ***Concrete Systems*** se caracteriza por su compactibilidad y versatilidad. Adecuado para las aplicaciones de bombeo de hormigón más variadas, puede montarse sobre los modelos de skid más utilizados, permitiendo alcanzar lugares a los que las bombas tradicionales sobre ruedas no llegan y facilitando la distribución del hormigón en el interior del patio de obras. En ambientes cerrados (naves o túneles) puede sustituir fácilmente al brazo bomba, al estar excluido el uso de este último. Comodidad y simplicidad de uso convierten a **SL-20M** en un partner de trabajo. Un mando a distancia a disposición del operador del skid permite accionar la bomba desde el interior del vehículo. Con **SL-20M** dispondrá siempre de hormigón al alcance de la mano y con costes extremadamente reducidos.

CONCRETESYSTEMS
SRLIMOLA

SL-20M

Accessorio Pompa CLS


CAMS 985


CATERPILLAR 248B


KOMATSU SK 1020-5



BOBCAT T190


NEW HOLLAND 170

ITA Caratteristiche Tecniche

Larghezza	1220 mm
Lunghezza	2620 mm
Altezza	1400 mm
Peso a vuoto	998 kg
Diametro tubo uscita tramoggia	125 mm
Dimensione canne calcestruzzo	2 x 152 x 607 mm
Pressione max. calcestruzzo	50 bar
Pressione max. olio	200 bar
Portata max. olio	150 l/min.
Portata min. olio	50 l/min.
Capacità di pompaggio	fino a 23 m^3/h
Altezza max. di pompaggio	45 m (220 m in orizzontale)
Valvola distribuzione calcestruzzo	tipo a "S"
Dimensione max. inerte	38 mm
Capacità della tramoggia	280 l

La portata del calcestruzzo in uscita può variare in funzione della composizione del calcestruzzo, dello slump e delle condizioni d'uso.

ENG Technical Specifications

Width	1220 mm
Length	2620 mm
Height	1400 mm
Weight	998 kg
Swing Valve and Outlet Diametre	125 mm
Concrete barrel dimensions	2 x 152 x 607 mm
Max. concrete pressure	50 bar
Max. hydraulic pressure bar	200 bar
Max. hydraulic flow	150 l/min.
Min. hydraulic flow	50 l/min.
Pumping capacity	Up to 23 m^3/h
Max. pumping height	45 m (220 m horizontal)
Concrete distribution valve	"S" type
Max. size aggregate	38 mm
Hopper capacity	280 l

Concrete volume output may vary according to mix design, slump, line size and general site conditions.

FRA Caractéristiques Techniques

Largeur	1220 mm
Longueur	2620 mm
Hauteur	1400 mm
Poids à vide	998 kg
Diamètre tuyau de sortie trémie	125 mm
Dimensions chemises à béton	2 x 152 x 607 mm
Pression maxi béton	50 bar
Pression maxi huile	200 bar
Débit maxi huile	150 l/mn.
Débit mini huile	50 l/mn.
Capacité de pompage jusqu'à	jusqu'à 23 m^3/h
Hauteur maxi de pompage	45 m (220 m à l'horizontale)
Soupape de distribution béton	type tuyau pivotant
Dimensions maxi de l'agrégat	38 mm
Capacité de la trémie	280 l

Le débit de béton en sortie peut varier en fonction de la composition du béton, du slump (béton fluide) et des conditions d'utilisation.

DEU Technische Daten

Breite	1220 mm
Länge	2620 mm
Höhe	1400 mm
Leergewicht	998 kg
Durchmesser des Trichterausgangsrohrs	125 mm
Betonpumpenzylinder	2 x 152 x 607 mm
Max. Betondruck	50 bar
Max. Öldruck	200 bar
Max. Ölfördermenge	150 l/min.
Min. Ölfördermenge	50 l/min.
Pumpleistung	Bis 23 m^3/h
Max. Förderhöhe	45 m (horizontal 220 m)
Betonschieber	S-Ventil
Max. Körnung des Zuschlagstoffs	38 mm
Trichtervolumen	280 l

Die effektive Betonfördermenge kann je nach Betonzusammensetzung, Setzmaß und Einsatzbedingungen variieren.

ESP Características Técnicas

Anchura	1220 mm
Longitud	2620 mm
Altura	1400 mm
Peso al vacío	998 kg
Diámetro tubo de salida tolva	125 mm
Dimensión tubos hormigón	2 x 152 x 607 mm
Presión máx. hormigón	50 bar
Presión máx. aceite	200 bar
Capacidad máx. aceite	150 l/min.
Capacidad mín. aceite	50 l/min.
Capacidad de bombeo	Hasta 23 m^3/h
Altura máx. de bombeo	45 m. (220 m. en horizontal)
Válvula de distribución hormigón	tipo "S"
Dimensión máx. inerte	38 mm
Capacidad de la tolva	280 l

La capacidad del hormigón en salida puede variar en función de la composición del hormigón, del slump y de las condiciones de uso.

Concrete Systems S.r.l.
Via Massarenti, 13 40026 Imola [Bo] Italia
Tel. +39.0542 6230 Fax +39.0542 640211 / 640480
concretesystems@tazzari-group.com | www.concretesystems.it

con'vince
TAZZARI.COM
CONCRETESYSTEMS SRL IMOLA
TAZZARI GROUP